


TAMIYA GRAND PRIX



★2025年開催クラス レギュレーション

グループ	クラス名	参加者制限	シャーシ/マシン	モーター・ESC	バッテリー	ギヤ比	備考	
T	ツーリングGPX2025	制限無し (TRFチャレンジ可)	TRF421・420各車、TB EVO.8-7各車、XV-02、TC-01、TA08、TB-05、TT-02等 ギヤ比表記載のシャーシ	TBLM-02S (15.5T) × TBLE-03S・04S・04SR	LF2200-6.6V	下記 ギヤ比表参照	下記ボディ 指定 詳細参照	
	MB-GPX2025		MB-01	TBLM-02S (17.5T) × TBLE-03S・04S・04SR		MB-01: 65T / 27T	使用ボディ 詳細参照	
	X-SQUASH		GF-02				ピニオン 20T指定	詳細参照 ボディ指定なし
	BBX		BB-01	TBLM-02S (15.5T) × TBLE-03S・04S・04SR			86T / 24T	キット標準タイヤ/ キット標準ホイール
	ホーネットEVO.		ホーネットEVO.				キット標準 ピニオンギヤ (17T)	詳細参照
	タミグラ★フレッシュ	タミヤグランプリ 参加経験5回までの方 賞典なし	タミヤ製電動RCカー (ダイレクトドライブ車不可) (改造車不可)	キット付属540モーター、 ライトチューンモーター × ブラシモーター用ESC	タミヤ製 バッテリー	キット標準 ギヤ比推奨	タミヤ製 ボディ・タイヤ ホイール	

★同週の大会で同じ「グループ」のクラスへ出場することはできません。(グループ:「T」→ツーリング)例:[ツーリングGPX2025]と[タミヤツーリング] or [JJグランプリ]

●他人からのレンタルマシンでの参加はできません。マシン1台につき1クラスにエントリー可能です。●他の方とマシンやボディを共有することはできません。●各大会のエントリー可能数はHP申込ページにてご案内いたします。●タミグラ★フレッシュは、他のクラスとのWエントリーはできません。参加回数5回以上の方はご参加いただけません。改造車での参加はご遠慮ください。キット標準使用でご参加ください。(OPパーツの取付は可能)●マシン及びパーツ類は全てタミヤ製に限ります。パーツは原則説明図通りに取り付けてください。●車輛レギュレーション詳細は「タミヤグランプリ大会規則・車輛規則の追記事項」に準じます。必ずご確認くださいの上で参加下さい。



タミヤグランプリ大会規則

車輛規則の追記事項

〈各クラス詳細〉

■ツーリングGPX2025 ●下記ボディ・ギヤ比が指定となります。●キット標準ウイング/ウイングステーのみ使用可能。●下記ギヤ比表に記載のシャーシのみ使用可能です。●下記タイヤ・インナーのみ使用可能です。

シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)
TRF421	116T / 30T (7.15)	TRF419各車	116T / 29T (7.40)	TC-01	63T / 22T (7.16)
TRF420 (X)	113T / 29T (7.21)	TA08(R)	116T / 30T (7.15)	TB-05(R)	63T / 22T (7.16)
TB EVO.8	66T / 23T (7.17)	TA07	64T / 18T (7.31)	XV-02(RS)	70T / 25T (7.28)
TB EVO.7	66T / 22T (7.50)	TA07 (MS/X)	105T / 26T (7.47)	TT-02※1	68T / 24T (7.37)

★使用可能タイヤ	★使用可能インナー
<ul style="list-style-type: none"> OP.1994 OP.2000 OP.2001 SP.1023 (付属「リヤスポンジ」のみ) 	<ul style="list-style-type: none"> OP.434 OP.582 OP.435 AO-5043

※1…OP.1500の装着が必要となります。

※ホイールは24mm幅指定

■指定ボディ一覧



■MB-GPX2025

●タイヤは、ボディ(キット)説明書に記載のタイヤサイズを使用ください。●下記記載のボディのみ使用可能です。(駆動方式は問いません)●OP.254、SP.1427は使用できません。

■指定ボディ一覧



■X-SQUASH(エクストリーム スカッシュ)

●ボディはタミヤ製RCカーボディが使用可能です。●他車種用ボディマウントの流用も認められません。●走行中ボディが外れた場合、その時点でDNF(リタイヤ)扱いとなります。●OPウイングの着用は認められません。●シャーシ、ボディ含めマシンへの重りの搭載は禁止となります。●対応するOPパーツの使用が認められます。●シャーシの4WS化は認められます。●ギヤ類の加工は一切禁止です。●タイヤの回転方向を入れ替えての走行は禁止となります。●ロアアームは純正をご使用ください。

■BBX

●対応するOPパーツの使用が認められます。●ポリカーボネート製のボディパーツは全て装着してください。●サイドガード、両サイドリヤロールゲージは装着してください。●ドライバー人形は必ず搭載してください。●リヤロールゲージへのスペアタイヤ搭載は、キット標準フロントタイヤ、ホイールのみ認められます。搭載は説明書に準じた方法で取り付けてください。●タイヤのインナー スポンジの種類を変更、追加することはできません。

■ホーネットEVO.

●使用可能タイヤ・ホイール:下記表に記載されているものが使用可能です。~~【フロント】キット標準タイヤ/ホイールがデュアルブロックタイヤ各種(フロント用)/スターディッシュホイール(2WD・4WDフロント用)/ラジディッシュホイール。【リヤ】デュアルブロックタイヤ各種(リヤ用)/タイヤに対応するホイール~~●対応するOPパーツの使用が認められます。●パーツは説明書に準ずる形で取り付けてください。●ドライバー人形は塗装し、必ず取り付けてください。●フロント及びサイドバンパーは必ず取り付けてください。●メインシャーシの加工は禁止です。

★使用可能タイヤ・ホイール

【フロント】	【リヤ】
<ul style="list-style-type: none"> ●ホイール SP.1205(同形状可) OP.1680(同形状可) キット標準ホイール(キット標準タイヤのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> ●ホイール SP.1206(同形状可) OP.881(同形状可) OP.1682(同形状可) キット標準ホイール(キット標準タイヤのみ)【カーペット路面不可】
<ul style="list-style-type: none"> ●タイヤ OP.1185 OP.1187 キット標準タイヤ(キット標準ホイールのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> ●タイヤ OP.1186 OP.1188 キット標準タイヤ(キット標準ホイールのみ)【カーペット路面不可】