

TAMIYA GRAND PRIX

★2026年タミヤグランプリ開催クラスレギュレーション! 2026年1月~5月のレギュレーションになります。★各クラス詳細も必ず確認のうえご参加ください。

グループ	クラス名	参加者制限	シャーシ/マシン	モーター・ESC	バッテリー	ギヤ比	備考
T	ツーリングGPX-S		TT-02 (TYPE-S系不可) ショートホイールベース仕様	TBLM-02S (15.5T) × TBLE-04S・04SR	LF2200-6.6V	68T / 27T	詳細参照
T	BTワンメイク		BT-01	TBLM-02S (17.5T) × TBLE-04S・04SR	LF2200-6.6V	70T / 24T	ミラー取付 詳細参照
	TRF104	制限無し (TRFチャレンジャー可)	TRF104	TBLM-02S (21.5T) × TBLE-04S・04SR	LF1100-6.6V	04モジュール:96T / 24T もしくは 06モジュール:68T / 17T	詳細参照
	ラリーグランプリ		XV-02	TBLM-02S (15.5T) × TBLE-04S・04SR 【掛川サーキット開催時】 TBLM-02S (10.5T) × TBLE-04SR	LF2200-6.6V	70T / 26T	詳細参照
B	ホーネットEVO.		ホーネットEVO.	TBLM-02S (17.5T) × TBLE-04S・04SR	ピニオンギヤ 17T指定		詳細参照
	タミグラ★フレッシュ	タミヤグランプリ 参加経験5回までの 方賞典なし		タミヤ製電動RCカー (ダイレクトドライブ車不可) (改造車不可)	タミヤ製 バッテリー	キット標準 ギヤ比推奨	タミヤ製 ボディ・タイヤ ホイール

★同週の大会で同じ「グループ」のクラスへ出場することはできません。(グループ:T→ツーリング、B→バギー) 例:[ツーリングGPX-S]と[タミヤツーリング]等の他「T」クラス→×

●他人からのレンタルマシンでの参加はできません。マシン1台につき1クラスにエントリー可能です。●他の方とマシンやボディを共有することはできません。●各大会のエントリー可能数はHP申込ページにてご案内いたします。●タミグラ★フレッシュは、他のクラスとのWエントリーはできません。参加回数5回以上の方はご参加いただけません。改造車での参加はご遠慮ください。キット標準使用をご参加ください。(OPパーツの取付は可能) ●マシン及びパーツ類は全てタミヤ製に限ります。パーツは原則説明図通りに取り付けてください。●車輛規則詳細は「タミヤグランプリ大会規則・車輛規則の追記事項」に準じます。必ずご確認了承の上ご参加下さい。

〈各クラス詳細〉※必ずご確認ください。

■ツーリングGPX-S ●下記ボディ・タイヤ・インナーが指定となります。●キット標準ウイング/ウイングステーのみ使用可能。(OPウイングは使用不可)

■指定ボディ一覧



★使用可能タイヤ

- OP.1994…FMレーシングタイヤ[ソフト]
- OP.2000…FMレーシングタイヤ[ミディアム]
- OP.2001…FMレーシングタイヤ[ハード]
- SP.1023…MNLレーシングラジアルタイヤ(付属インナースポンジのみ)



タミヤグランプリ大会規則



車輛規則の追記事項

★使用可能インナー

- OP.434…モールドインナーMN[ソフト]
 - OP.582…モールドインナーMN[ミディアム]
 - OP.435…モールドインナーMN[ハード]
 - AO-5043…MNインナースポンジセット
- ※ホイールは24mm幅指定

■BTワンメイク

●指定ボディがあります。下記一覧表をご確認ください。●タイヤ、インナーについては「ツーリングGPX-S」に準じます。●対応するSP・OP/パーツが使用可能です。●使用ボディとシャーシの駆動方式は合わせてください。●OPウイングは使用できません。(キット標準のみ) ●ボディのミラーは説明図通りに装着してください。(車種問わず)

■指定ボディ一覧



■TRF104

●使用可能タイヤ/ホイールがあります。別表をご確認ください●対応するSP・OP/パーツが使用可能です●他シャーシ用サスアームの流用は認められません。●OP.1417ステアリングアシスト・センサユニットTGU-0や同様の効果を発揮する他社製の製品の使用はできません●アルミダイレクトサーボホーンは使用できません。●ボディは「タイプ2017ボディ」指定です。【F104 PRO II付属品・SP.1602・SP.1603・SP.1604】●ボディ別パーツのサイドボンツーンは必ず装着してください。●ドライバー人形は塗装し必ず装着してください。(塗装について「ドライバーの顔部分のみ塗装」などの一部の塗装は認めません) ●スポンジタイヤの使用方法につきましては、タミヤHPの「タミヤグランプリ車両規則の追記事項」に準じます。必ずご確認ください。

■〈使用可能タイヤ / ホイール〉※カーペット路面時は使用不可

【タイヤ】	●SP.1399…F104 ラバータイヤ (フロント) ●SP.1400…F104 ラバータイヤ (リヤ) ●OP.1198…F104 ラバータイヤ (フロント・ハード) ●OP.1199…F104 ラバータイヤ (リヤ・ソフト)	【ホイール】	●SP.1398…F104 メッシュホイールセット (ラバータイヤ用)※同形状可 ●OP.1528…F104 メッシュホイールセット (ラバータイヤ用ホワイト) ●OP.1527…F104 メッシュホイールセット (ラバータイヤ用ゴールド)
-------	--	--------	--

■〈カーペット路面時 使用可能タイヤ / ホイール〉

【タイヤ】	●SP.1384…F104 スポンジタイヤ A (4430 フロント) ●OP.1167…F104 スポンジタイヤ B (4430 フロント) ●SP.1385…F104 スポンジタイヤ A (4435 リヤ) ●OP.1168…F104 スポンジタイヤ B (4435 リヤ) 2026/01/13 追加	【ホイール】	●SP.1378…F104 スペアホイールセット ※同形状可 ●OP.1525…F104 ホイールセット (スポンジタイヤ用ゴールド) ●OP.1526…F104 ホイールセット (スポンジタイヤ用ホワイト)
-------	--	--------	--

■ラリーグランプリ

●使用可能タイヤ/ホイール:SP.810 レーシングセミスリックタイヤ/ナロー ホイール (26mm幅)※カーペット路面以外ではラリーブロックタイヤ各種が使用可能。●タミヤ掛川サーキット時にはモーターをTBLM-02S(10.5T)を使用します。●ボディ指定があります。「指定ボディ一覧」をご覧ください。●OPウイング使用不可、キット標準ウイングのみ使用可能。

■指定ボディ一覧



■ホーネットEVO.

●使用可能タイヤ/ホイールがあります●対応するOPパーツの使用が認められます●OPウイングの使用はできません●パーツは説明書に準ずる形で取り付けください。●ドライバー人形は塗装し必ず取り付けてください。(塗装について「ドライバーの顔部分のみ塗装」などの一部の塗装は認めません) ●フロント及びサイドバンパーは必ず取り付けください。●改造や加工は禁止です。

■指定タイヤ、ホイール一覧

★フロント【タイヤ】	●OP.1185…4駆前輪 デュアルブロックタイヤ K ●OP.1187…4駆前輪 デュアルブロックタイヤ C ●キット標準タイヤ (キット標準ホイールのみ)	【ホイール】	●SP.1205…2WD アストラルディッシュホイール F(同形状可) ●OP.1680…2WD バギー F・スター ディッシュホイール (同形状可) ●キット標準ホイール (キット標準タイヤのみ)
★リヤ【タイヤ】	●OP.1186…後輪 デュアルブロックタイヤ K ●OP.1188…後輪 デュアルブロックタイヤ C ●キット標準タイヤ (キット標準ホイールのみ) 【カーペット路面不可】	【ホイール】	●OP.881…後輪 ラージディッシュホイール (同形状可) ●OP.1682…バギー リヤ・スター ディッシュホイール (同形状可) ●SP.1206…オフロード アストラルディッシュホイール R(同形状可) ●キット標準ホイール (キット標準タイヤのみ) 【カーペット路面不可】