SETTING SHEET Ver 1.00

TA08 PRO CHASSIS KIT

1/10 SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

氏名 Name: 前田 敏伸　日付 Date: 2024 / 1 / 14

コース Track: 掛川サーキット　コースコンディション Track condition: 良

気温 Air temp. °　湿度 Humidity %　路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

OP. 1 2 3 4

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: F 0.5 mm / R 0 mm

ダンパーポジション Damper position No.: 2

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: 2 mm

ホイールハブ Wheel hub: 4 mm ☑ 5 mm ☐

ホイールスペーサー Wheel spacer: mm

ドループ Droop: mm

リバウンド 3

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer: F mm / R mm

Fサスマウント F sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

Rear

シャフトポジション Shaft position

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay mm

サスアーム Sus. arm mm

キャスター角 Caster angle	°
キャンバー角 Camber angle	1 °
車高 Ground clearance	5.4 mm
スタビライザー Stabilizer	φ
フロントドライブ Front drive	ギヤデフ
デフオイル Differential oil	# 30万 1 g
ダンパータイプ Damper type	SSBB
オイルシール Oil seal	
ピストン Piston	4 穴 hole(s)
オイル Oil	# 350
スプリング Spring	ミドリ
ストローク長 Stroke length	mm
エア抜き用穴 Air hole	mm

《リヤ》 Rear

OP. 1 2 3 4 5

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: F 1 mm / R 1 mm

ダンパーポジション Damper position No.: 2

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer: 2 mm

ホイールハブ Wheel hub: 4 mm ☑ 5 mm ☐

ホイールスペーサー Wheel spacer: mm

ドループ Droop: mm

リバウンド 3.5

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer: R mm

Rサスマウント R sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

Rear

シャフトポジション Shaft position

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay mm

サスアーム Sus. arm mm

キャンバー角 Camber angle	1.5 °
車高 Ground clearance	5 mm
スタビライザー Stabilizer	φ
リヤドライブ Rear drive	ボールデフ
デフオイル Differential oil	# 1 g
ダンパータイプ Damper type	SSBB
オイルシール Oil seal	
ピストン Piston	4 穴 hole(s)
オイル Oil	# 350
スプリング Spring	アカ
ストローク長 Stroke length	mm
エア抜き用穴 Air hole	mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle: 1 ° (+ / −)

ナックルアーム Knuckle arm: プラスチック / Plastic ☐ カーボン / Carbon ☐

アップライトスペーサー Upright spacer: mm

タイロッドスペーサー Tie rod spacer: OUT mm / IN mm

バッテリーウエイト Battery weight: 25 g

ステアリングピボット Steering pivot: 8.0mm ☐ 8.5mm ☑

サーボマウント Servo mount: プラスチック / Plastic ☐ OP / Option ☑

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer: 0 mm

ステアリングスペーサー Steering spacer: mm

タイロッド長 Tie rod length: 18.0 mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer: 2 mm

モーター Motor	17.5
スパーギヤ Spur gear	116 T
ピニオンギヤ Pinion gear	30 T
バッテリー Battery	1600 SP
ボディ Body	セナ 1 g
ボディマウント穴位置 Body mount hole position	F 8 / R 6
ウイング Wing	α
タイヤ Tire	ラジアル
ホイール Wheel	5
オフセット Offset	0
インナー Tire insert	スポンジ
ベストラップ Best lap	

メモ Notes