

TA08R

氏名 田邊 純世

日付 2024.8.16

コース 黒カ-ハット

コースコンディション 良

気温 30°

湿度 高 %

路面温度

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Kit ☒ Hi ☐ Lo ☒アッパーアームスペーサー
Upper arm spacerF 0 mm
R 0 mmダンパーポジション
Dumper position
No. プラスキングピンスペーサー
King pin spacer 3 mmホイールハブ 4 mm
Wheel hub 5 mmホイールスペーサー
Wheel spacer mmアップライトスペーサー
Upright spacer 0 mmサスマウントスペーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mmFサスマウント
F sus. mount

Front A

シャフトポジション
Shaft position

Rear A

シャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 0.5°車高
Ground clearance 5 mmスタビライザー
Stabilizer φ 26フロントドライブ
Front drive 57デフオイル
Differential oil # 305 gメモ
Notes

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Kit ☒ Hi ☐ Lo ☒アッパーアームスペーサー
Upper arm spacerF 0 mm
R 0 mmダンパーポジション
Dumper position
No. プラスキングピンスペーサー
King pin spacer 3 mmホイールハブ 4 mm
Wheel hub 5 mmホイールスペーサー
Wheel spacer mmアップライトスペーサー
Upright spacer 1.0 mmサスマウントスペーサー R 0 mm
Sus. mount spacerRサスマウント
R sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear A

シャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 1.0°車高
Ground clearance 1.0 mmスタビライザー
Stabilizer φ 26リアドライブ
Rear drive 3000デフオイル
Differential oil # 1 gメモ
Notes

《トップ》 Overhead

トール角
Too angle 1.0°ナックルアーム
Knuckle armプラスチック / Plastic
カーボン / Carbon ☒アップライトスペーサー
Upright spacer 0 mmトール角
Too angle 3.5°タイロッドスペーサー
Tie rod spacer OUT 0 mm
IN 0.5 mmバッテリーウエイト
Battery weight 55 gバンパーポスト
Bumper post
BS ☐
OP ☐ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☒
8.5mm ☐バンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic ☐
カーボン / Carbon ☐Fサスマウント
F sus. arm spacer 3 mmサーボマウント
Servo mount
プラスチック / Plastic ☐
OP / Option Part ☒ステアリングスペーサー
Steering spacer 0 mmRサスマウント
R sus. arm spacer 1 mmモーター
Motor 17.5スパーギヤ
Spur gear 116 Tピニオンギヤ
Pinion gear 30 Tバッテリー
Battery ニカドボディ
Body GT-R 1/24 gボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing ストレートタイヤ
Tire 11-Fホイール
Wheel ゴールド オフセットインナー
Tire insert 11-Fベストラップ
Best lapメモ
Notes

ありがとうございました。