

TA08R

氏名 中山 翔博 Date 2024.09.14
 コース Track コースコンディション Track condition
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》
Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐
 Kit ☐ Hi ☒ Lo ☐

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F 0 mm
R 0 mm

ダンパーポジション
Dampor position
No.

キングピンスペーサー
King pin spacer 1.5 mm

ホイールハブ 4 mm ☒
Wheel hub 5 mm ☐

ホイールスペーサー
Wheel spacer — mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 0.5 mm

サスマウントスペーサー F — mm
Sus. mount spacer R — mm

ドロップ
Droop — mm

Fサスマウント
F sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance 5 mm

スタビライザー
Stabilizer φ —

フロントドライブ
Front drive スター

デフオイル
Differential oil # 1 — g

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステー
Dampor stay 0.5 mm

サスアーム
Sus. arm — mm

ダンパータイプ
Dampor type NBB

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 1.3 ☒ 穴 (hole(s))

オイル
Oil # 350

スプリング
Spring 大径 グリーン

スプリングリテーナー
Spring retainer OP. 0.5 Low ☒

ストローク長
Stroke length 9.5 mm

エア抜き穴
Air hole — mm

《リア》
Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐
 Kit ☐ Hi ☒ Lo ☐

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

F 0 mm
R 0 mm

ダンパーポジション
Dampor position
No.

キングピンスペーサー
King pin spacer 1.5 mm

ホイールハブ 4 mm ☒
Wheel hub 5 mm ☐

ホイールスペーサー
Wheel spacer — mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 0.5 mm

サスマウントスペーサー F — mm
Sus. mount spacer R — mm

ドロップ
Droop — mm

Rサスマウント
R sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance 5.2 mm

スタビライザー
Stabilizer φ —

リアドライブ
Rear drive ギヤ

デフオイル
Differential oil #3000 1.3 g

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステー
Dampor stay 0.5 mm

サスアーム
Sus. arm — mm

ダンパータイプ
Dampor type NBB

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 1.3 ☒ 穴 (hole(s))

オイル
Oil # 350

スプリング
Spring 大径 レッド

スプリングリテーナー
Spring retainer OP. 0.5 Low ☒

ストローク長
Stroke length 9.5 mm

エア抜き穴
Air hole — mm

メモ
Notes

《トップ》
Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☒
Knuckle arm カーボン / Carbon ☐ アップライトスペーサー — mm

トール角
Too angle 2.

トール角
Too angle 1.4

タイロッドスペーサー OUT 2 mm
Tie rod spacer IN 1 mm

バッテリーウエイト
Battery weight 50 g

バンパーポスト
Bumper post

BS ☐
OP. ☐

ステアリング
Steering pivot

8.0mm ☒
8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support

プラスチック / Plastic ☐
カーボン / Carbon ☒

サーボマウント プラスチック / Plastic ☐
Servo mount OP / Option Part ☒

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 2 mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer — mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 1.5 mm

モーター
Motor 15.5

スパークギヤ
Spur gear 116 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 30 T

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body 67R 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing B

タイヤ
Tire 7010-20 571P

ホイール
Wheel オフセット
Offset

インナー
Tire insert 571P

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes

決勝タイヤ 失敗!!

グリーンに感謝!