

TA08 PRO

CHASSIS KIT 1/10 SCALE RADIO CONTROL 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

氏名 車名 熊手 龍希

日付 9/18

コース Track アイシティ

コースコンディション Track condition

気温 Air temp.

湿度 Humidity

%

路面温度 Track temp.

《フロント》

Front

OP.

1 2 3 4

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacerF 1 mm
R 1 mmダンパーポジション
Damper position
No.アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

1.5 mm

ホイールハブ
Wheel hub

4 mm 5 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer

0 mm

ドロップ
Drop

mm

サスマウントスペーサー F
Sus. mount spacer RFサスマウント
F sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft positionキャスト角
Caster angleキャンバー角
Camber angle車高
Ground clearance 5.5 mmスタビライザー
Stabilizerフロントドライブ
Front driveデフオイル
Differential oil # 1 gダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay 0 mmサスアーム
Sus. arm 0 mmダンパータイプ
Damper typeオイルシール
Oil sealピストン
Piston穴
hole(s)オイル
Oil # 380スプリング
Springストローク長
Stroke lengthエア抜き用穴
Air hole

《リア》

Rear

OP.

1 2 3 4 5

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacerF 0.5 mm
R 0.5 mmダンパーポジション
Damper position
No.アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

mm

ホイールハブ
Wheel hub

4 mm 5 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer

0 mm

ドロップ
Drop

mm

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer RRサスマウント
R sus. mount

Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle車高
Ground clearance 6.0 mmスタビライザー
Stabilizerリアドライブ
Rear driveデフオイル
Differential oil # 300 gダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay 0 mmサスアーム
Sus. arm 0.5 mmダンパータイプ
Damper typeオイルシール
Oil sealピストン
Piston穴
hole(s)オイル
Oil # 380スプリング
Springストローク長
Stroke lengthエア抜き用穴
Air holeモーター
Motorスパーギヤ
Spur gearピニオンギヤ
Pinion gearバッテリー
Batteryボディ
Body BRZボディマウント穴位置
Body mount hole position

F

R

ウイング
Wingタイヤ
Tireホイール
Wheelインナー
Tire insertベストラップ
Best lap

メモ

《トップ》

Toe angle

1.0°

ナックルアーム
Knuckle armプラスチック / Plastic
カーボン / Carbonアップライトスペーサー
Upright spacer 0 mmタイロッドスペーサー
Tie rod spacerOUT 0.5 mm
IN 0.5 mmバッテリーウエイト
Battery weightステアリング
Steering pivot

8.0 mm

8.5 mm

サーボマウント
Servo mountプラスチック / Plastic
OP / OptionFサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 0.5 mmステアリングスペーサー
Steering spacer 0 mmタイロッド長
Tie rod lengthRサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 1.0 mm

メモ