

TB-05R

CHASSIS KIT

氏名 清野 徹

日付 10/19



コース 掛川

コースコンディション Track condition

気温 24°

湿度 99 %

路面温度 20°

《フロント》
Front3 1 アッパーアームポジション
4 2 Upper arm positionアッパーアームスペーサー
Upper arm spacerダンパーポジション
Damper position
No. 3アッパーアームスペーサー
Upper arm spacerホイールハブ
Wheel hub
4 mm 5 mm ☒ホイールスペーサー
Wheel spacer
5 mmドロップ
Drop
9.5 mmサスマウントスペーサー F
Sus. mount spacer Rダンパーポジション
Damper positionFリスマウント
F sus. mountFront シャフト
ポジション
Shaft
position
Aダンパーオフセット
Damper offsetダンパースレー
Damper stay 1 mmサスアーム
Sus. arm 1 mmダンパータイプ
Damper type SSBBオイルシール
Oil seal -ピストン
Piston 4 hole(s)オイル
Oil # 350スプリング
Spring 7"11-2ストローク長
Stroke length 9.5 mmエア抜き用穴
Air hole 0 mmキャスター角
Caster angle 4°キャンバー角
Camber angle 2°車高
Ground clearance 5.4 mmスタビライザー
Stabilizer φ -フロントドライブ
Front drive 210-12デフオイル
Differential oil # 1-9《リア》
Rear3 1 アッパーアームポジション
4 2 Upper arm positionアッパーアームスペーサー
Upper arm spacerダンパーポジション
Damper position
No. 3アッパーアームスペーサー
Upper arm spacerホイールハブ
Wheel hub
4 mm 5 mm ☒ホイールスペーサー
Wheel spacer
5 mmドロップ
Drop
9 mmサスマウントスペーサー F
Sus. mount spacer Rダンパーポジション
Damper positionRリスマウント
R sus. mountRear シャフト
ポジション
Shaft
position
XBダンパーオフセット
Damper offsetダンパースレー
Damper stay 1 mmサスアーム
Sus. arm 1 mmダンパータイプ
Damper type SSBBオイルシール
Oil seal -ピストン
Piston 4 hole(s)オイル
Oil # 400スプリング
Spring 1"11-2ストローク長
Stroke length 9.5 mmエア抜き用穴
Air hole 0 mmキャンバー角
Camber angle 2°車高
Ground clearance 5.6 mmスタビライザー
Stabilizer φ -リアドライブ
Rear drive ギヤギヤデフオイル
Differential oil #3000 1.2g《トップ》
Overheadナックルアーム カーボン / Carbon
Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒アップライトスペーサー
Upright spacer 2 mmトール角
Toe angle +ステアリング
ピボット
Steering pivot
A ☒
B ☐
C ☐ステアリングスペーサー
Steering spacer 1 mmFサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 0 mmRサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 1 mmメモ
Notesモーター
Motor 15.5スパーギヤ
Spur gear Tピニオンギヤ
Pinion gear 1バッテリー
Battery LF2200ボディ
Body 1/5Xコセキ 9ボディマウント穴位置
Body mount hole positions F -
R -ウイング
Wing 旧Zレイトタイヤ
Tires 75"アルホイール
Wheels TXマシカインナー
Tire inserts スポーンベストラップ
Best lap