

## TA08R

氏名 赤堀 真聖 日付 2024/12/8  
 Course Track ミニヤ2411サーキット Course condition 42.5  
 気温 9 °C 湿度 49 % 路面温度 °

《フロント》  
Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☒ Lo ☐

アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer  
F 0.5 mm  
R 1 mm

ダンパーポジション  
Dampor position  
No. 1

キングピンスペーサー  
King pin spacer 1.5 mm

ホイールハブ 4 mm ☒  
Wheel hub 5 mm ☐

ホイールスペーサー  
Wheel spacer 4 mm

アップライトスペーサー  
Upright spacer 0.5 mm

サスマウントスペーサー F mm  
Sus. mount spacer R mm

Fサスマウント  
F sus. mount  
Front A

シャフトポジション  
Shaft position

Rear A

シャフトポジション  
Shaft position

キャンバー角  
Camber angle 2.0 °

車高  
Ground clearance 5.0 mm

スタビライザー  
Stabilizer φ —

フロントドライブ  
Front drive スワール

デフオイル  
Differential oil # 1 g

メモ  
Notes

ダンパーオフセット  
Dampor offset

ダンパーステー  
Dampor stay 0 mm

サスアーム  
Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ  
Dampor type SSBB

オイルシール  
Oil seal

ピストン  
Piston φ1.3 hole(s)

オイル  
Oil # 250

スプリング  
Spring 鉄

スプリングリテーナー  
Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐

ストローク長  
Stroke length mm

エア抜き用穴  
Air hole mm

《リア》  
Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☒ Lo ☐

アッパーアームスペーサー  
Upper arm spacer  
F 0.5 mm  
R 0.5 mm

ダンパーポジション  
Dampor position  
No. 3

キングピンスペーサー  
King pin spacer 1.5 mm

ホイールハブ 4 mm ☒  
Wheel hub 5 mm ☐

ホイールスペーサー  
Wheel spacer 4 mm

アップライトスペーサー  
Upright spacer 0.5 mm

サスマウントスペーサー F mm  
Sus. mount spacer R mm

Rサスマウント  
R sus. mount  
Front

シャフトポジション  
Shaft position

Rear

シャフトポジション  
Shaft position

キャンバー角  
Camber angle 2.5 °

車高  
Ground clearance 5.6 mm

スタビライザー  
Stabilizer φ スプリング (鉄)

リアドライブ  
Rear drive ホールテフ

デフオイル  
Differential oil # 1 g

メモ  
Notes

ダンパーオフセット  
Dampor offset

ダンパーステー  
Dampor stay 0 mm

サスアーム  
Sus. arm 1 mm

ダンパータイプ  
Dampor type SSBB

オイルシール  
Oil seal

ピストン  
Piston φ1.3 hole(s)

オイル  
Oil # 250

スプリング  
Spring 鉄

スプリングリテーナー  
Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐

ストローク長  
Stroke length mm

エア抜き用穴  
Air hole mm

《トップ》  
Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☒  
Knuckle arm カーボン / Carbon ☐

アップライトスペーサー 2 mm ☒  
Upright spacer

トー角 2.0 °  
Toe angle

タイロッドスペーサー OUT 0 mm  
Tie rod spacer IN 0.5 mm

バッテリーウエイト  
Battery weight g

バンパーポスト  
Bumper post  
BS ☐  
OP ☐

ステアリング  
ピボット  
Steering pivot  
8.0mm ☒  
8.5mm ☐

バンパーサポート  
Bumper support  
プラスチック / Plastic ☒  
カーボン / Carbon ☐

Fサスアームスペーサー 2 mm  
F sus. arm spacer

サーボマウント プラスチック / Plastic ☒  
Servo mount UP / Option Part ☐

ステアリングスペーサー  
Steering spacer mm

Rサスアームスペーサー 0 mm  
R sus. arm spacer

メモ  
Notes

モーター 15.5 T  
Motor

スパーギヤ 71 T  
Spur gear

ピニオンギヤ 20 T  
Pinion gear

バッテリー LF2200

ボディ MSX concept 軽量 g

ボディマウント穴位置 F

ウイング 7571 深み方

タイヤ 734XL

ホイール オフセット  
Wheel 734XL Offset

インナー 734XL

ベストラップ