

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 キタイエウヤ 日付 1/26
 コース かげがわ コースコンディション 良
 気温 15 ° 湿度 60 % 路面温度 10 °
 Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》
Front

ダンパーポジション
Damper position

ダンパーステアマウント
Damper stay mount

Normal ☒
OP ☐

アッパーアーム
ポジション
Upper arm
1 position

キャンバー角
Camber angle

0.5 °

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm
spacer

0 mm

車高
Ground clearance

6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

1 mm

サスマウント
Sus. mount
spacer

Front 0.5 mm
Rear 0 mm

ロウアーム
ポジション
Lower arm
position

OP. Fサスマウント
F sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

ダンパー
ポジション
Damper
position

シャフトポジション
Shaft position

ダンパータイプ
Damper type

キット TRF

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

300

スプリング
Spring

TT-02S ゴールド

スプリングリテーナー
Spring retainer

1-21L

ストローク長
Stroke length

全引き mm

エア抜き用穴
Air hole

0 mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤ 139 T

デフオイル
Differential oil

10 万 / g

ドライブシャフト
Drive shafts

W カルダン

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6 mm

《リア》
Rear

ダンパーポジション
Damper position

ダンパーステアマウント
Damper stay mount

Normal ☒
OP ☐

アッパーアーム
ポジション
Upper arm
position

キャンバー角
Camber angle

3.0 °

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm
spacer

2 mm

車高
Ground clearance

6.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

3.5 mm

サスマウント
Sus. mount
spacer

Front 0 mm
Rear 0 mm

ロウアーム
ポジション
Lower arm
position

OP. Rサスマウント
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

ダンパー
ポジション
Damper
position

シャフトポジション
Shaft position

ダンパータイプ
Damper type

キット TRF

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

300

スプリング
Spring

TT-02S ゴールド

スプリングリテーナー
Spring retainer

1-21L

ストローク長
Stroke length

全引き mm

エア抜き用穴
Air hole

0 mm

リアドライブ
Rear drive

ギヤ 139 T

デフオイル
Differential oil

300 万 / g

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6 mm

《トップ》
Overhead

トー角
Toe angle

ステアリングブリッジ
Steering bridge

Normal ☐
OP ☒

センターギヤ
Center gear

ダイレクト / Direct ☒
スリッパ / Slipper clutch ☐
ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリング
アーム
Steering arms

Normal ☐
OP ☒

バッテリーウエイト
Battery weight

0 g

ステアリングスペーサー
Steering spacer

2 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

3 mm

Rサスマウント
R sus. arm spacer

4 mm

Fサスマウント
F sus. arm spacer

3 mm

ホイールベース
Wheelbase

☐ S ☐ M ☒ L

モーター
Motor

15.5

スパーギヤ
Spur gear

64 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

29 T

バッテリー
Battery

2200

ボディ
Body

ビートル 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

タイヤ
Tires

F ハード R ハード

ホイール
Wheels

F スリット R スリット

インナー
Tire inserts

F SH R SH

ベストラップ
Best lap

別の方

メモ
Notes