

TA08R

氏名
Name

片山 雄英

日付
Date

1/26

コース
Track

コースコンディション
Track condition

気温
Air temp.

湿度
Humidity

%

路面温度
Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション
Differential position

Kit ☐ HI ☒
Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Lo ☒

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F mm
R mm

ダンパーポジション
Dumper position
No. **2**

キングピンスペーサー
King pin spacer mm

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer 5 mm


ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

アップライトスペーサー
Upright spacer mm

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer
F mm
R mm

ドロープ
Droop mm

Fサスマウント
F sus. mount
Front




シャフトポジション
Shaft position

ダンパーオフセット
Dumper offset

ダンパーステー
Dumper stay mm
サスアーム
Sus. arm mm

Rear



シャフトポジション
Shaft position

ダンパータイプ
Dumper type **SSBB**

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston **3** 穴
hole(s)

オイル
Oil # **350**

スプリング
Spring **緑**

スプリングリテーナー
Spring retainer OP. ☐

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole mm

メモ
Notes

《リヤ》 Rear

デフポジション
Differential position

Kit ☐ HI ☐
Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Lo ☐

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F mm
R mm

ダンパーポジション
Dumper position
No. **5**

キングピンスペーサー
King pin spacer mm

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer 5 mm


ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

アップライトスペーサー
Upright spacer mm

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer
R mm

ドロープ
Droop mm

Rサスマウント
R sus. mount
Front




シャフトポジション
Shaft position

ダンパーオフセット
Dumper offset

ダンパーステー
Dumper stay mm
サスアーム
Sus. arm mm

Rear



シャフトポジション
Shaft position

ダンパータイプ
Dumper type **SSBB**

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston **3** 穴
hole(s)

オイル
Oil # **350**

スプリング
Spring **赤**

スプリングリテーナー
Spring retainer OP. ☐

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole mm

メモ
Notes

《トップ》 Overhead

ナックルアーム
Knuckle arm

プラスチック / Plastic
カーボン / Carbon

アップライトスペーサー
Upright spacer mm

トー角
Too angle **2.0**

トー角
Too angle **1.0**

タイロッドスペーサー
Tie rod spacer OUT IN mm

バッテリーウエイト
Battery weight **25 g**

バンパーポスト
Bumper post
BS ☐
OP ☐

ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☐
8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic ☐
カーボン / Carbon ☐

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer mm

サーボマウント
Servo mount プラスチック / Plastic ☐
UP / Option Part ☐

ステアリングスペーサー
Steering spacer mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer mm

メモ
Notes

モーター
Motor **17.5**

スパーギヤ
Spur gear **116** T

ピニオンギヤ
Pinion gear **30** T

バッテリー
Battery

ボディ
Body **エポキシ** **5** g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing

タイヤ
Tire **レーシングラング**

ホイール
Wheel オフセット
Offset

インナー
Tire Insert

ベストラップ
Best lap