

TA08R

氏名 Name 小原 伸治 日付 Date 2025年9月6日

コース Track ガトーキングダム札幌 (黒カーペット) コースコンディション Track condition 良好

気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☐ Lo ☒

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F 0 mm
R 0 mm

ダンパーポジション
Dampor position
No. 2

キングピンスペーサー
King pin spacer 2 mm

ホイールハブ 4 mm ☒
Wheel hub 5 mm ☐
ホイールスペーサー
Wheel spacer 0.5 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 2 mm

サスマウントスペーサー F 0 mm
Sus. mount spacer R 0 mm

ドループ
Droop 1 mm

Fサスマウント
F sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle 2.5 °

車高
Ground clearance 5.6 mm

スタビライザー
Stabilizer ϕ

フロントドライブ
Front drive ダイレクト

デフオイル
Differential oil # / g

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステ
Dampor stay 0 mm
サスアーム
Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ
Dampor type S S B B

オイルシール
Oil seal S S B B

ピストン
Piston 4 穴 hole(s)

オイル
Oil # 300

スプリング ツーリングショート
Spring ゴールド

スプリングリテーナー
Spring retainer 0.5 Low ☒

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole 1.0 mm

《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☐ Lo ☒

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F 1.5 mm
R 1.5 mm

ダンパーポジション
Dampor position
No. 4

キングピンスペーサー
King pin spacer 2 mm

ホイールハブ 4 mm ☒
Wheel hub 5 mm ☐
ホイールスペーサー
Wheel spacer 0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 2 mm

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer R 0 mm

ドループ
Droop 0 mm

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle 2.5 °

車高
Ground clearance 5.8 mm

スタビライザー
Stabilizer ϕ

リアドライブ
Rear drive ギアデフ

デフオイル
Differential oil # 3 k / g

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステ
Dampor stay 0 mm
サスアーム
Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ
Dampor type S S B B

オイルシール
Oil seal S S B B

ピストン
Piston 4 穴 hole(s)

オイル
Oil # 400

スプリング ツーリングショート II
Spring ブルー

スプリングリテーナー
Spring retainer 0.5 Low ☒

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole 1.0 mm

《トップ》 Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☒ アップライトスペーサー
Knuckle arm カーボン / Carbon ☐ Upright spacer 0 mm

トー角
Too angle 1.5 °

トー角
Too angle 1.5 °

タイロッドスペーサー
Tie rod spacer OUT 1.5 mm
IN 1.0 mm

バッテリーウエイト
Battery weight 25 g

バンパーポスト
Bumper post
BS ☒
OP. ☐

ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☒
8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic ☒
カーボン / Carbon ☐

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 1.5 mm

サーボマウント プラスチック / Plastic ☒
Servo mount OP / Option Part ☐

ステアリングスペーサー
Steering spacer 2 mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 1 mm

モーター
Motor 17.5 T

スパーギヤ
Spur gear 116 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 30 T

バッテリー
Battery L F 2200-6.6 V

ボディ
Body メルセデス / g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing ボディに付属

タイヤ
Tire レーシングラジアル

ホイール 蛍光黄色 オフセット
Wheel メッシュ Offset +2

インナー
Tire insert スポンジ

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes