

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 井越 凌貴 日付 _____
 コース カーペット コースコンディション _____
 Track _____ Track condition _____
 気温 _____ 湿度 _____ 路面温度 _____
 Air temp. _____ Humidity _____ % Track temp. _____

《フロント》 Front

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☒

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☒

OP. No. 2

1 2 3 アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 1.5 °

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

車高 Ground clearance 5.0 mm

リバウンドストローク Rebound stroke _____ mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front 3.5 mm Rear 2 mm

ロウアームポジション Lower arm position

OP. Fサスマウント F sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type MCバンプ

ピストン Piston 4 hole(s)

オイル Oil # 250

スプリング Spring シーリングショット黄

スプリングリテーナー Spring retainer ワスチック

ストローク長 Stroke length _____ mm

エア抜き用穴 Air hole _____ mm

フロントドライブ Front drive ダイレクト T

デフオイル Differential oil # 1 g

ドライブシャフト Drive shafts ダブルカルダン

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6+1 mm

《リア》 Rear

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☒

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☒

OP. No. 6

1 2 3 アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 2.0 °

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

車高 Ground clearance 5.0 mm

リバウンドストローク Rebound stroke _____ mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front / mm Rear 3 mm

ロウアームポジション Lower arm position

OP. Rサスマウント R sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパーポジション Damper position

ダンパータイプ Damper type MCバンプ

ピストン Piston 3 hole(s)

オイル Oil # 250

スプリング Spring シーリングショット黄

スプリングリテーナー Spring retainer ワスチック

ストローク長 Stroke length _____ mm

エア抜き用穴 Air hole _____ mm

リアドライブ Rear drive ギヤデフ T

デフオイル Differential oil # 3000 1.4 g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6+1 mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle 1.5 °

ステアリングブリッジ Steering bridge Normal ☐ OP ☒

センターギヤ Center gear ダイレクト / Direct

スリッパ / Slipper clutch ☐

ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリングアーム Steering arms Normal ☐ OP ☒

バッテリーウエイト Battery weight 0 g

ステアリングスペーサー Steering spacer 0 mm

アップライトスペーサー Upright spacer 0 mm

Fササアームスペーサー F sus. arm spacer 0.3 mm

Rササアームスペーサー R sus. arm spacer 4.5 mm

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor 15.5

スパーギヤ Spur gear T

ピニオンギヤ Pinion gear T

バッテリー Battery

ボディ Body カワコギヤ 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

タイヤ Tires F M G R 1-1

ホイール Wheels F R

インナー Tire inserts F SH R SH

ベストラップ Best lap

メモ
Notes