

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 佐藤 智昭 日付 2025-9-13
 コース Track コースコンディション Track condition
 気温 23 ° 湿度 80 % 路面温度 °
 Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》 Front

ダンパーポジション Damper position

OP. No. 1

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☒

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☒

アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 1.0 °

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

車高 Ground clearance 5.0 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 3.0 mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front 2.0 mm Rear 2.0 mm

ロウアームポジション Lower arm position

OP. Fサスマウント F sus. mount XH

シャフトポジション Shaft position

キカスター角 4 °

シャフトポジション Shaft position

ダンパータイプ Damper type ビックアップジョイント

ピストン Piston φ1.2×3 穴 hole(s) 1

オイル Oil # 300 100ツツ

スプリング Spring 黒鉄ロー(ショート)

スプリングリテーナー Spring retainer UP

ストローク長 Stroke length 9.0 mm

エア抜き用穴 Air hole ナシ mm

フロントドライブ Front drive キヤデフ 1.39 T

デフオイル Differential oil # 15.45 1.3 g

ドライブシャフト Drive shafts VAカルダン

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5.0×1.0 mm

《リア》 Rear

ダンパーポジション Damper position

OP. No. 4

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☒

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☒

アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 3.0 °

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

車高 Ground clearance 5.0 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 4.0 mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front 2.0 mm Rear 2.0 mm

ロウアームポジション Lower arm position

OP. Rサスマウント R sus. mount Aセロ

シャフトポジション Shaft position

スキッド角 0.5 °

シャフトポジション Shaft position

ダンパータイプ Damper type ビックアップジョイント

ピストン Piston φ1.2×3 穴 hole(s) 1

オイル Oil # 300 100ツツ

スプリング Spring 黒鉄ロー(ショート)

スプリングリテーナー Spring retainer UP

ストローク長 Stroke length 10.0 mm

エア抜き用穴 Air hole ナシ mm

リアドライブ Rear drive キヤデフ 1.39 T

デフオイル Differential oil # 2000 1.3 g

ドライブシャフト Drive shafts クリン70式

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5.0×1.0 mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle 1.5 °

ステアリングブリッジ Steering bridge Normal ☒ OP ☐

センターギヤ Center gear ダイレクト / Direct ☒ スリッパ / Slipper clutch ☐ ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリングアーム Steering arms Normal ☒ OP ☐

バッテリーウエイト Battery weight 0 g

ステアリングスペーサー Steering spacer 0 mm

アップライトスペーサー Upright spacer 1.0 mm

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer 2.0 mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer 3.0 mm

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☒ M ☐ L

モーター Motor S1515T

スパーギヤ Spur gear 70 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF-2200

ボディ Body デミオ(軽) 86 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F 4 R 13

タイヤ Tires F Mクリ R リフト

ホイール Wheels F スイフト R スイフト

インナー Tire inserts F ハート R ハート

ベストラップ Best lap

メモ
Notes