



XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 松井 竜え

日付 25.10.4

コース
Trackコースコンディション
Track condition気温 低
Air temp.湿度
Humidity路面温度
Track temp.《フロント》
Frontダンパーポジション
Damper positionダンパーステアポジション Normal ☐
Damper stay position Low ☒ダンパーステアマウント Normal ☐
Damper stay mount OP ☒OP.
No.アッパーアーム
ポジション
Upper arm
positionキャンバー角
Camber angle

0.5°

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm
spacer




1.0 mm

車高
Ground clearance

4.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

少ない mm

サスマウント
スペーサー
Sus. mount
spacerFront 5 mm
Rear 4.5 mmロワアーム
ポジション
Lower arm
positionOP. Fサスマウント
F sus. mountダンパー
ポジション
Damper
positionシャフトポジション
Shaft positionダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston

1.3 x 4

穴
hole(s)オイル
Oil

300

スプリング
Spring

ショート簧ホ.

スプリングリテーナー
Spring retainer

アッ7°

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

1.0 mm

フロントドライブ
Front drive

ダイレクト T

デフォイル
Differential oil


/ g

ドライブシャフト
Drive shafts

ダブルカルダン

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5.0 mm

《リア》
Rearダンパーポジション
Damper positionダンパーステアポジション Normal ☐
Damper stay position Low ☒ダンパーステアマウント Normal ☐
Damper stay mount OP ☒OP.
No.アッパーアーム
ポジション
Upper arm
positionキャンバー角
Camber angle

3.5°

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm
spacer




2.0 mm

車高
Ground clearance

2.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

4.5 mm

サスマウント
スペーサー
Sus. mount
spacerFront mm
Rear mmロワアーム
ポジション
Lower arm
positionOP. Rサスマウント
R sus. mountダンパー
ポジション
Damper
positionシャフトポジション
Shaft positionダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston

1.3 x 4

穴
hole(s)オイル
Oil

350

スプリング
Spring

ショート簧黄

スプリングリテーナー
Spring retainer

アッ7°

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

1.0 mm

リアドライブ
Rear drive

/ T

デフォイル
Differential oil

3000 / g

ドライブシャフト
Drive shafts

mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

6.0 mm

《トップ》
Overheadトール
Toe angle+
-
1.0°ステアリングブリッジ
Steering bridgeNormal ☐
OP ☒センターギヤ
Center gear

ダイレクト / Direct

スリッパ / Slipper clutch

ギヤデフ / Gear diff #

ステアリング
アーム
Steering armsNormal ☐
OP ☒バッテリーウエイト
Battery weight

0 g

ステアリングスペーサー
Steering spacer

0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

0 mm

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

2.0 mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

1.0 mm

ホイールベース
Wheelbase☐ S ☐ M ☒ Lモーター
Motor

15.5T

スパーギヤ
Spur gear

T

ピニオンギヤ
Pinion gear

T

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

カルマンギア g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

タイヤ
Tires

F ハード R ハード

ホイール
Wheels

F スフト R ギャ

インナー
Tire inserts

F SH R H

ベストラップ
Best lap

最速

メモ
Notes