

XM-01 PRO CHASSIS KIT

氏名 横山 達也 日付 6/27
 コース ゴッダ コースコンディション Track condition
 気温 0 湿度 0 路面温度 0
 Air temp. Humidity % Track temp.

《フロント》 Front

ダンパーポジション Damper position

OP. No. 1-4

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☐

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☐

アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 0.5

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

車高 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 2~3 mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front 2.5 mm Rear 3.5 mm

ロワアームポジション Lower arm position

ダンパーポジション Damper position

OP. Fサスマウント F sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパータイプ Damper type M ビックボア

ピストン Piston 3 穴 (hole(s))

オイル Oil # 250

スプリング Spring 54465 17

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length 12-3 mm

エア抜き用穴 Air hole 無 mm

フロントドライブ Front drive ギヤ / T

デフオイル Differential oil # AW / g

ドライブシャフト Drive shafts W カルダン

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

《リア》 Rear

ダンパーポジション Damper position

OP. No. 1-7

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐ Low ☐

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐ OP ☐

アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 3

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm

車高 Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク Rebound stroke 2 mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front 3 mm Rear 2.5 mm

ロワアームポジション Lower arm position

ダンパーポジション Damper position

OP. Rサスマウント R sus. mount

シャフトポジション Shaft position

ダンパータイプ Damper type M ビックボア

ピストン Piston 3 穴 (hole(s))

オイル Oil # 400

スプリング Spring 54465 ニディアル

スプリングリテーナー Spring retainer

ストローク長 Stroke length 12-8 mm

エア抜き用穴 Air hole 無 mm

リアドライブ Rear drive ギヤ / T

デフオイル Differential oil # 8745 / g

ドライブシャフト Drive shafts

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle 1

ステアリングブリッジ Steering bridge Normal ☐ OP ☒

センターギヤ Center gear ☒ダイレクト / Direct ☐スリッパ / Slipper clutch ☐ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリングアーム Steering arms Normal ☐ OP ☐

バッテリーウエイト Battery weight 25 g

ステアリングスペーサー Steering spacer 2.5 mm

アップライトスペーサー Upright spacer 3 mm

Fサスマウントスペーサー F sus. arm spacer mm

Rサスマウントスペーサー R sus. arm spacer 3 mm

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor 17.5

スパーギヤ Spur gear 70 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF 2200

ボディ Body カルマンギア / g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

タイヤ Tires F M71 R 17

ホイール Wheels F 白 R 白

インナー Tire inserts F 2-1-14 R ハド

ベストラップ Best lap

メモ Notes 7-チャンネル初版です。