

TA08R

氏名 岡村 一 来
Date 7/25
コース TOC
Track condition ふつう
気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》
Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ Kit 0.8 ☒ Hi Lo ☒

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer F 0.5 mm R 1 mm
ダンパーポジション Dampor position No. 2
キングピンスペーサー King pin spacer 1.5 mm
ホイールハブ Wheel hub 4 mm ☒ 5 mm ☐
ホイールスペーサー Wheel spacer 1 mm
アップライトスペーサー Upright spacer 0.5 mm
サスマウントスペーサー F 2.7 mm R 0.5 mm
ドループ Droop 5.2 mm

Fサスマウント
F sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角 Camber angle 1 °
車高 Ground clearance 5.2 mm
スタビライザー Stabilizer φ 2.5
フロントドライブ Front drive #377
デフオイル Differential oil #50F/1.3 g

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステー Dampor stay 0 mm
サスアーム Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ Dampor type SSBB

オイルシール Oil seal 青

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring 711-2

スプリングリテーナー Spring retainer OP. ☒ 0.5 Low ☐

ストローク長 Stroke length 8.5 mm

エア抜き用穴 Air hole 2.5 mm

《リア》
Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ Kit 0.8 ☒ Hi Lo ☒

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer F 0.5 mm R 1 mm
ダンパーポジション Dampor position No. 3
キングピンスペーサー King pin spacer 2 mm
ホイールハブ Wheel hub 4 mm ☒ 5 mm ☐
ホイールスペーサー Wheel spacer 1 mm
アップライトスペーサー Upright spacer 0.5 mm
サスマウントスペーサー F 1 mm R 1 mm
ドループ Droop 5.6 mm

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角 Camber angle 3 °
車高 Ground clearance 5.6 mm
スタビライザー Stabilizer φ 1
リアドライブ Rear drive #377
デフオイル Differential oil #3000/1.2 g

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステー Dampor stay 0 mm
サスアーム Sus. arm 0.5 mm

ダンパータイプ Dampor type SSBB

オイルシール Oil seal 青

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring 36

スプリングリテーナー Spring retainer OP. ☒ 0.5 Low ☐

ストローク長 Stroke length 9.0 mm

エア抜き用穴 Air hole 2.5 mm

メモ
Notes

《トッパ》
Overhead

ナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒ カーボン / Carbon ☐

アップライトスペーサー Upright spacer 1 mm

トー角 Too angle 2.5 °

トー角 Too angle 2.5 °

タイロッドスペーサー Tie rod spacer OUT 0 mm IN 0.5 mm

バンパーポスト Bumper post BS ☒ OP. ☒

バッテリーウエイト Battery weight 50 g

ステアリングピボット Steering pivot 8.0mm ☐ 8.5mm ☐

バンパーサポート Bumper support プラスチック / Plastic ☐ カーボン / Carbon ☒

サーボマウント Servo mount プラスチック / Plastic ☐ OP / Option Part ☒

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer 1 mm

ステアリングスペーサー Steering spacer 1 mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer 1 mm

モーター Motor 17.5

スパークギヤ Spur gear 110 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body GR86 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F 7

ウイング Wing 2.5

タイヤ Tire 7.5/16-M-14

ホイール Wheel 10.5mm Offset 0

インナー Tire insert ミニ34

ベストラップ Best lap

メモ
Notes