

TA08R

氏名 宮脇 和典 日付 2026.8.1
 コース 福井産業会館 コースコンディション 良
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》
Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☒

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F 2 mm アルミ

ダンパーポジション
Dampor position
No. 2

キングピンスペーサー
King pin spacer 1 mm

ホイールハブ 4 mm ☒
Wheel hub 5 mm ☐

ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 0 mm

サスマウントスペーサー F ☒
Sus. mount spacer R ☒

ドロップ
Drop 5.7 mm

Fサスマウント
F sus. mount
Front A

シャフトポジション
Shaft position

Rear A

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle 0°

車高
Ground clearance 5.4 mm

スタビライザー
Stabilizer なし

フロントドライブ
Front drive 素子3万番

デフオイル
Differential oil # 1 g

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステア
Dampor stay 1.0 mm

サスアーム
Sus. arm 1.0 mm

ダンパータイプ
Dampor type SSBB

オイルシール
Oil seal VG 30

ピストン 1.2mm 4 穴
Piston 1.2mm 4 hole(s)

オイル
Oil # 300

スプリング
Spring 大径グリーン

スプリングリテーナー
Spring retainer 0.5 Low ☒

ストローク長
Stroke length 9.5 mm

エア抜き用穴
Air hole 1.0 mm

《リア》
Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☒

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
F 1.5 mm

ダンパーポジション
Dampor position
No. 2

キングピンスペーサー
King pin spacer 4 mm

ホイールハブ 4 mm ☒
Wheel hub 6 mm ☒

ホイールスペーサー
Wheel spacer 0.5 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 2 mm

サスマウントスペーサー R ☒

ドロップ
Drop 2.4 mm

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear E

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle -4.0°

車高
Ground clearance 5.4 mm

スタビライザー
Stabilizer なし

リアドライブ
Rear drive ボールデフ

デフオイル
Differential oil # 1 g

メモ
Notes

ダンパーオンセット
Dampor offset

ダンパーステア
Dampor stay 1.0 mm

サスアーム
Sus. arm 1.0 mm

ダンパータイプ
Dampor type SSBB

オイルシール
Oil seal VG 30

ピストン 1.2mm 4 穴
Piston 1.2mm 4 hole(s)

オイル
Oil # 350

スプリング
Spring 大径グリーン

スプリングリテーナー
Spring retainer 0.5 Low ☒

ストローク長
Stroke length 10.0 mm

エア抜き用穴
Air hole 1.0 mm

メモ
Notes

《トップ》
Overhead

ナックルアーム プラスチック / Plastic ☐ アップライトスペーサー 0 mm
Knuckle arm カーボン / Carbon ☒ Upright spacer

ト角 -3.0°
Too angle 0°

ト角 0°
Too angle

タイロッドスペーサー OUT 0 mm
Tie rod spacer IN 0 mm

バンパーポスト
Bumper post
B5 ☒
OP ☐

バッテリーウエイト
Battery weight 30 g

ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☒
8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic ☐
カーボン / Carbon ☒

サーボマウント プラスチック / Plastic ☐
Servo mount OP / Option Part ☒

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 3.0 mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer 2.0 mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 1.2 mm

モーター 17.5
Motor

スパーギヤ 110 T
Spur gear

ピニオンギヤ 29 T
Pinion gear

バッテリー LF 2200

ボディ 7ジョー 306 マキシ

ボディマウント穴位置 F

R

ウイング

タイヤ ファイバ ミディアム

ホイール OR471 オフセット

インナー モールドミディアム

ベストラップ

Best lap

メモ コバちゃん、てるちゃん、タイヤとセッティングアドバイス ありがとうございます!!