

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 Name 中田 悟史 日付 Date 2026.8.1
 コース Track 福井 コースコンディション Track condition 良
 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☒ Low ☐

ダンパーステアメント Damper stay mount Normal ☒ OP ☐

OP. No. 1

アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 1.5°

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 2.0 mm

車高 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front 2 mm Rear 3 mm

ロフアームポジション Lower arm position

ダンパーポジション Damper position

シャフトポジション Shaft position

ダンパータイプ Damper type TRF

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 300

フロントドライブ Front drive 9427 T

デフオイル Differential oil # 1 g

ドライブシャフト Drive shafts 97701472

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 540 mm

スプリング Spring 黄

スプリングリテーナー Spring retainer 標準

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

《リア》 Rear

ダンパーポジション Damper position

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☒ Low ☐

ダンパーステアメント Damper stay mount Normal ☒ OP ☐

OP. No. 4

アッパーアームポジション Upper arm position

キャンバー角 Camber angle 2.5°

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 1.5 mm

車高 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer Front 3 mm Rear 3 mm

ロフアームポジション Lower arm position

ダンパーポジション Damper position

シャフトポジション Shaft position

ダンパータイプ Damper type TRF

ピストン Piston 3 穴 hole(s)

オイル Oil # 300

リアドライブ Rear drive 7471 T

デフオイル Differential oil # 3000 7471 g

ドライブシャフト Drive shafts 72011

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 440 mm

スプリング Spring 青

スプリングリテーナー Spring retainer 標準

ストローク長 Stroke length mm

エア抜き用穴 Air hole mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle 1.0°

ステアリングブリッジ Steering bridge Normal ☒ OP ☐

センターギヤ Center gear

ダイレクト / Direct ☒

スリッパ / Slipper clutch ☐

ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリングアーム Steering arms Normal ☒ OP ☐

バッテリーウエイト Battery weight 0 g

ステアリングスペーサー Steering spacer mm

アップライトスペーサー Upright spacer mm

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer mm

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor 17.5

スパークギヤ Spur gear 70 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery 4F2200

ボディ Body 7471 2 = 7471 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F 0 R 4

タイヤ Tires FM74 R110T

ホイール Wheels F110 R110

インナー Tire inserts F H R H

ベストラップ Best lap 1:11

メモ
Notes

この辺りは取扱説明書