

TA08R

氏名 Name 柴田 雅敏 日付 Date 2026.9.5
 コース Track 7ミグワ 岩手 コースコンディション Track condition 1(17)7
 気温 Air temp. 27 ° 湿度 Humidity 47 % 路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer F / mm R / mm

ダンパーポジション Dampor position No. 12 3 4

キングピンスペーサー King pin spacer 2 mm

ホイールハブ Wheel hub 4 mm ☐ 5 mm ☒

ホイールスペーサー Wheel spacer 0 mm

アップライトスペーサー Upright spacer 0 mm

リバウンド 2mm

サスマウントスペーサー F 0 mm R 0 mm

サスマウント R 0 mm

ドロップ 0 mm

Fサスマウント F sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

ダンパーオフセット Dampor offset

ダンパーステー Dampor stay 0 mm

サスアーム Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ Dampor type SSBB

オイルシール Oil seal "

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 350

スプリング Spring 大径シャフトミッド

スプリングリテーナー Spring retainer 0.5 Low ☐

ストローク長 Stroke length 10 mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm

キャンバー角 Camber angle 2.0 °

車高 Ground clearance 5.3 mm

スタビライザー Stabilizer φ ナン

フロントドライブ Front drive ギヤデフ

デフオイル Differential oil # 15W/14 g

メモ
Notes

《リヤ》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☒

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer F / mm R / mm

ダンパーポジション Dampor position No. 12 3 4

キングピンスペーサー King pin spacer mm

ホイールハブ Wheel hub 4 mm ☐ 5 mm ☐

ホイールスペーサー Wheel spacer mm

アップライトスペーサー Upright spacer mm

サスマウントスペーサー R mm

ドロップ mm

Rサスマウント R sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

ダンパーオフセット Dampor offset

ダンパーステー Dampor stay 0 mm

サスアーム Sus. arm 0.5 mm

ダンパータイプ Dampor type SSBB

オイルシール Oil seal "

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 350

スプリング Spring 大径シャフトミッド

スプリングリテーナー Spring retainer 0.5 Low ☐

ストローク長 Stroke length 10 mm

エア抜き用穴 Air hole 1 mm

キャンバー角 Camber angle 2.5 °

車高 Ground clearance 5.6 mm

スタビライザー Stabilizer φ ナン

リアドライブ Rear drive ボールデフ

デフオイル Differential oil # 1 g

メモ
Notes

《トッパ》 Overhead

ナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒ カーボン / Carbon ☐

アップライトスペーサー Upright spacer mm

トー角 Toe angle °

タイロッドスペーサー Tie rod spacer OUT 0 mm IN 1.5 mm

バッテリーウエイト Battery weight g

バンパーポスト Bumper post BS ☒ OP. ☐

ステアリングピボット Steering pivot 8.0mm ☐ 8.5mm ☒

バンパーサポート Bumper support プラスチック / Plastic ☐ カーボン / Carbon ☐

Fサスアームスペーサー F sus. arm spacer mm

サーボマウント Servo mount プラスチック / Plastic ☐ OP / Option Part ☒

ステアリングスペーサー Steering spacer mm

Rサスアームスペーサー R sus. arm spacer mm

モーター Motor 17.5

スパーギヤ Spur gear 110 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body BRZ 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing -

タイヤ Tire ファイバ-モールドハート(F.R)

ホイール DP オフセット Wheel 2067 Offset

インナー Tire insert F:スポンジ R:ハート

ベストラップ Best lap

メモ
Notes

ゴロリンチ...