

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421X

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 佐野 清斗 日付 18.9.5

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒ コースコンディション / Track condition 2ndラップ

路面 ☒ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet 気温 ☐ °C 湿度 ☐ % 路面温度 ☐ °C

フロント / Front

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 2 mm

ダンパーマウントスペーサー Damper mount spacer 1 mm

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 4 mm

ホイールハブ Wheel hub ☐ 4 mm ナロー ☒ 5 mm

ホイールスペーサー Wheel spacer 0 mm

ドロップ Droop 5.5 mm

スタビライザーボール Stabilizer ball std mm

スペーサー Spacer 0.5 mm

デフポジション Differential position

Alu. ☒ 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo

ダンパーポジション / Damper position

☐ ☒ ☐

Fサスマウント F sus. mount

1 mm 1 mm

キャスター角 / Caster angle 8 °

キャンバー角 / Camber angle 2 °

車高 / Ground clearance 5.2 mm

スタビライザー / Stabilizer 1.2 φ

フロントドライブ / Front drive 270°

デフオイル Differential oil # 5000 g

サスアーム Sus. arm std mm

ダンパータイプ / Damper type std

オイルシール / Oil seal std

ピストン Piston 1.2 φ ☒ hole(s)

オイル / Oil # 400

スプリング / Spring 1.2

ストローク長 / Stroke length 8 mm

エア抜き穴 / Air hole 1 mm

リア / Rear

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 2 mm

ダンパーマウントスペーサー Damper mount spacer 1.5 mm

アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 4 mm

ホイールハブ Wheel hub ☐ 4 mm ナロー ☒ 5 mm

ホイールスペーサー Wheel spacer 0 mm

ドロップ Droop 8.5 mm

スタビライザーボール Stabilizer ball std mm

スペーサー Spacer 0.5 mm

デフポジション Differential position

Alu. ☒ 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo

ダンパーポジション / Damper position

☐ ☒ ☐

Rサスマウント R sus. mount

1 mm 1 mm

キャスター角 / Caster angle -1.5 °

キャンバー角 / Camber angle 2 °

車高 / Ground clearance 5.8 mm

スタビライザー / Stabilizer 1.2 φ

リアドライブ / Rear drive 470°

デフオイル Differential oil # 5000 1.2 g

サスアーム Sus. arm std mm

ダンパータイプ / Damper type std

オイルシール / Oil seal std

ピストン Piston 1.2 φ ☒ hole(s)

オイル / Oil # 400

スプリング / Spring 1.2

ストローク長 / Stroke length 8 mm

エア抜き穴 / Air hole 1 mm

トップ / Top

トゥー角 Toe angle ☒ Out ☐ In 1.5 °

アップライトスペーサー Upright spacer 2 mm

アップライトスペーサー Upright spacer 2 mm

バランスウエイト / Ballast weight A g B g C g

バッテリーウエイト Battery weight 1 g

ステアリングピボット Steering pivot ☒ 8.0 mm ☐ 8.5 mm

バンパーポスト Bumper post ☒ B5 ☐ Op.

ステアリングスペーサー Steering spacer 0 mm

ローデッキ Lower deck 2 mm ☒ アルミ / Aluminum ☐ カーボン / Carbon

サーボホーン / Servo horn 23 mm

サーボホーン長 Servo horn length 1.2 mm

スペーサー量 Spacers 2 mm

アッパーデッキ Upper deck ☒ 1 pcs ☐ 2 pcs

カット位置 Cut position ☒ ネジ位置 Screw positions ☐ 1 pcs ☐ 2 pcs

モーター / Motor 10.5

スパーギヤ / Spur gear 110 T

ピニオンギヤ / Pinion gear 29 T

バッテリー / Battery LIFE 2200

ボディ / Body GTR

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F 3 2 3 2

ウイング / Wing OR/688 2 1 1

タイヤ / Tire ミテス

ホイール / Wheel SP-2067

インナー / Tire insert ハード

ベストラップ Best lap 1 min