

タミヤクライマックス2023 各クラス車輛レギュレーションについて

車輛レギュレーションは、タミヤグランプリに準じます。組立説明図に準じ、対応したOPパーツの取付けを行なっていれば、大きく逸脱することはありませんが、年に1回の晴れ舞台ですので、車輛違反などで記録が無くなったりする事が無い様、ご不明な点は予めお問い合わせください。販売店様の独自レギュレーションと異なる事がありますので、詳細をお確かめいただき、準備をお願いいたします。また今大会の特別ルールもありますのでお間違えない様にご注意ください。

GTクライマックスA・1・2・3・女子・Future 車輛規定

- 使用シャーシ : タミヤ製樹脂製シャーシ / TA08、07 (MS・MSX不可)、TA06 (MS不可)、TB-05、TC-01、TT-02 (TYPE-S系可)、TT-01、XV-02 (RS可) のみ
- 使用モーター : タミヤブラシレスシステム「TBLM-02S (15.5T)」
- 使用アンプ : タミヤブラシレスシステム「TBLE-04SR」「TBLE-04S」「TBLE-03S」
- 最大KV値 : 2500KV
- バッテリー : タミヤ製LF2200-6.6Vバッテリー
- 最大電圧 : 出走状態にて7.3V未満
- 使用タイヤ : 会場で販売する 47302 (旧84284) チャレンジカップ用接着済みラジアルタイヤ (オフセット0) 1セット/日 ※12/9、12/10それぞれ1セットずつ使用可能
- ギヤ比 : 下記ギヤ比表参照 (下記ギヤ比表に記載のギヤ以外の使用は認められません)
- 使用ボディ : ヤリス ラリー1 ハイブリット、ポルシェ 911 GT3 (992)、メルセデス・ベンツCLK AMGレーシング、アルファロメオ155V6、2003フォードフォーカスRS、セリカGT-FOUR、マクラーレンセナ、au TOM'S GR Supra、オペルカリブラV6クリフ、GR 86、スバルBRZ (ZD8)、2020フォードGT MK2、フォードエスコートカスタム、TS050 (TC-01のみ使用可能)、GR スーブラ、アウディ V8 ツーリング、MAZDA3、BRZ R&D スポーツ、RX-7 アウディ クワトロ ラリー A2、フォードマスタングGT4、Yaris WRC、新型NSX、RAYBRIG NSX CONCEPT-GT、トヨタ86、スバルBRZ、SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE、MOTUL AUTECH GT-R、MERCEDES-AMG GT3、
- ウイング : OPウイング使用可能 (OPウイングと同形状のウイング可。OPウイング使用時には各ボディ説明図に従って装着してください)。
※OPウイング取付用穴位置のないボディはOPウイングの使用はできません (ヤリス ラリー1、フォーカスRS、ベンツCLK AMGレーシング、セリカ、エスコートカスタム、TS050、RX-7、Yaris WRC等)。
- 最低重量 : 指定無し
- TGU-01 : ステアリングアシストシステム(TGU-01)使用不可。同様の性能を発揮する他社製品の使用は認められません。
- クライマックス規定 : 他車種用ウイング、ウイングステーは使用できません。

ライキリGTは使用できません。

●指定ギヤ比表 (今大会は、下記組合せ以外の使用は認められません。)

シャーシ	スパー	ピニオン	ギヤ比	シャーシ	スパー	ピニオン	ギヤ比
TB-05	63T	24T	6.56	TA08	71T	20T	6.56
TT-02※1	68T	27T	6.55	TA07	64T	20T	6.58
TT-01	58T	23T	6.56	TA06	70T	23T	6.60
XV-02※2	68T	27T	6.54	TC-01	63T	24T	6.56

※1) OP1500 を使用して下さい。 ※2) 但しOP.2048等使用不可。ギヤ比6.74 (スパーギヤ70T/27T) も使用可。

ショップ対抗セミ耐久レース 車輛規定

- シャーシ : CC-02シャーシ
- モーター/アンプ : TBLM-02S (15.5T) /TBLE-04SR、TBLE-04S、TBLE-03S
- 最大KV値 : 2500KV
- バッテリー : タミヤ製LF2200-6.6Vバッテリー (最大電圧出走状態にて7.3V未満)
- 使用タイヤ : キット標準タイヤ/ホイールもしくはOP.1598、OP.1554、OP.1484、OP.1483
- ギヤ比 : スパーギヤ/ピニオン : キット標準スパーギヤ/25T
- 使用ボディ : トヨタ ランドクルーザー 300 (58688、51691)、メルセデス・ベンツ G 500 (58675、51623)
- ウイング : OPウイング、他車種用ウイング使用不可。
- 最低重量 : 指定無し
- TGU-01 : ステアリングアシストシステム(TGU-01)使用不可。同様の性能を発揮する他社製品の使用は認められません。
- OPパーツ : CC-02対応OP及び汎用パーツ (アルミビス等)
- LEDライト : 前後計4灯以上装着 (タミヤLEDライトユニットTLU-01指定)
- その他規定 : 計測用発信機 (AMB) はボディ内に搭載できるように、各自でステーをご用意ください。
ボディ成形品パーツ (ミラー等) は全て装着してください (「ナンバープレート」除く)。
ボディ側面 (ミラー含まず) より、タイヤ・ホイールが出ないようにしてください。
特設コースにはジャンプ台 (高さ10cm程度) 等を設置します。
オモリの搭載はできません。
バッテリーケース周辺のパーツは説明図に従って無加工で装着してください。
ドライバー 3名以上 (Future、女性、ショップスタッフの方がメンバーに含まれているとショップポイント加算)。